

# POScenter POS 500

универсальный сенсорный моноблок

**POS**CENTER



*Инновационный,  
высокопроизводительный  
и исключительно надежный  
POS-терминал для небольших  
и крупных предприятий  
розничной торговли*



Абсолютно плоский  
экран, не боится  
попадания влаги и пыли

Моментальное срабатывание  
емкостного сенсора,  
без усилий при нажатии

Мощный процессор  
J 1900 + 4Gb+ SSD128  
в базовой комплектации

Уникальная система  
безвентиляторного  
охлаждения



Простая замена SSD  
без вскрытия корпуса

Максимально облегченное  
обслуживание устройства  
в сервисных центрах по  
всей России

Возможные опции:  
дисплей покупателя:  
VFD 2x2;  
15" не сенсорный;  
15" сенсорный P-CAP;  
9,7" не сенсорный;  
9,7" сенсорный P-CAP



|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Процессор (CPU) & Чипсет              | Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cash)                     |
| Оперативная память (RAM)              | 4GB DDR3 1333MHz                                                     |
| Накопитель (HDD)                      | 2.5", SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb)                    |
| Монитор                               | 15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 300 cd/m², LED, Intel® HD Graphics |
| Сенсорная панель                      | 15" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)            |
| <b>ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ</b>           |                                                                      |
| VGA                                   | 1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Graphics                                  |
| LAN                                   | 1EA (Realtek RTL8111F PCIe Gb E Controller)                          |
| SERIAL                                | 4EA (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) питание на COM3 (установки в BIOS) |
| PS/2                                  | 1EA (Keyboard)                                                       |
| USB                                   | 4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA (Side) (USB 2.0)                           |
| AUDIO                                 | Line-Out, Mic-In                                                     |
| Динамик                               | 1 EA (1W) (встроенный динамик)                                       |
| Расширение                            | 1 EA PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)               |
| Охлаждение                            | Безвентиляторное охлаждение (Fanless)                                |
| Адаптер питания                       | 60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A                  |
| Размеры, мм                           | 364(Ш) x 332(В) x 200(Г) (Нормальный угол, с подставкой)             |
| Вес                                   | 7.5 Кг                                                               |
| Поддерживаемые ОС                     | Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT                            |
| <b>ОПЦИИ</b>                          |                                                                      |
| Монитор покупателя информационный     | 9,7" (4:3), 15" (4:3)                                                |
| Дисплей покупателя                    | 2 x 20 VFD                                                           |
| MSR                                   | ISO Track 1&2&3                                                      |
| Крепление на вертикальную поверхность | 75x75, 100x100mm VESA                                                |
| Предустановленные ОС                  | POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10 IOT Entry    |
| WiFi                                  | 802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)                                |